

Erkoflex-bleach /240



DE: Gebrauchsanweisung

Zweckbestimmung: Tiefziehfolien zur Herstellung von Apparaturen für die zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlung.

Einsatzgebiet: Erkoflex-bleach ist geeignet zur Herstellung tiefgezogener intra-oraler Geräte wie Bleaching- und Fluoridierungsschienen.

Herstellung, siehe Tiefziehtechnik Broschüre und Videos, www.erkodent.com  

Contraindikationen: Bei bereits bekannter allergischer Reaktion auf Kunststoffe sollte eine spezifische Allergie auf Erkoflex-bleach (EVA) ausgeschlossen werden.

Vorsichtsmaßnahmen: Erkoflex-bleach wird ausschließlich für die oben genannten Apparaturen empfohlen. Lagerhinweise beachten.

Achtung: Die Verwendung ist auf die Herstellung von zahnärztlichen und kieferorthopädischen Apparaturen begrenzt. Die Verwendung unterliegt der Verantwortung des Behandlers. Verwendung nur auf Empfehlung oder Verschreibung eines dazu berechtigten Behandlers. Nur zur einmaligen Verwendung (Tiefziehen). Allergische Reaktionen sind unwahrscheinlich, können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Fehlerhafte Verarbeitung kann dazu führen, das Risse, Brüche und scharfe Kanten entstehen. Bei Kleinen Abbrüchen besteht die Gefahr einer Aspiration.

Erkoflex-bleach (Cirawerte): Dichte 0,93 g/cm³, E-Modul 70 MPa, Bruchdehnung 450 %, Wasseraufnahme 0,2 %, Temperaturbeständigkeit 62 °C

EN: Instructions for use

Intended use: Thermoforming sheets for the manufacture of apparatus for dental and orthodontic treatment.

Field of application: Erkoflex-95 bleach is thermoformed to fabricate intra-oral appliances such as bleaching trays and fluoride trays.

Fabrication, see thermoforming technique brochure and videos, www.erkodent.com  

Contraindications: In case of already known allergic reaction to plastics a specific allergy to Erkoflex-bleach (EVA) should be excluded.

Precautionary measures: Erkoflex-bleach is only recommended for the above mentioned devices. Observe storage instructions.

Attention: The use is limited to the production of dental and orthodontic appliances. Use is the responsibility of the dentist. Use only on the recommendation or prescription of an authorised dentist. For single use only (thermoforming). Allergic reactions are unlikely, but cannot be excluded. Incorrect processing can lead to cracks, fractures and sharp edges. There is a risk of aspiration in the case of small breakages.

Erkoflex-bleach (approx. values): density 0.93 g/cm³, modulus of elasticity 70 MPa, elongation at break 450 %, water absorption 0.2 %, temperature resistance 62 °C

FR: Instructions d'utilisation

Application prévue: Feuilles de thermoformage pour la fabrication d'appareils destinés aux traitements dentaires et orthodontiques.

Champ d'application: Erkoflex-bleach est approprié pour la fabrication des appareils intra-oraux comme des gouttières de blanchiment et de fluoruration.

Fabrication, voir la brochure sur la technique de thermoformage et les vidéos, www.erkodent.com  

Contre-indications: En cas de réaction allergique déjà connue aux plastiques, une allergie spécifique à l'Erkoflex-bleach (EVA) doit être exclue.

Mesures de précaution: L'Erkoflex-bleach n'est recommandé que pour les appareils mentionnés ci-dessus. Respectez les instructions de stockage.

Attention: l'utilisation est limitée à la production d'appareils dentaires et orthodontiques. L'utilisation est de la responsabilité du dentiste. A n'utiliser que sur la recommandation ou la prescription d'un dentiste agréé. A usage unique (thermoformage). Les réactions allergiques sont peu probables, mais ne peuvent être exclues. Un traitement incorrect peut entraîner des fissures, des fractures et des arêtes vives. Il y a un risque d'aspiration en cas de petits bris.

Erkoflex-bleach (valeurs approx.): densité 0,93 g/cm³, module d'élasticité 70 MPa, élongation de rupture 450 %, absorption d'eau 0,2 %, résistance à la temp. 62 °C

IT: Istruzioni per l'uso

Scopo previsto: Materiale per termoformatura indicato per la fabbricazione di apparecchi ortodontici e dentali.

Campo di applicazione: Erkoflex-bleach è termoformabile per la realizzazione di apparecchi intra-orali come docce di sbiancamento e fluorurazione.

Produzione, vedi brochure e video sulla tecnica di termoformatura, www.erkodent.com  

Controindicazioni: In caso di reazione allergica alla plastica già nota, si dovrebbe escludere una specifica allergia all'Erkoflex-bleach (EVA).

Misure precauzionali: Erkoflex-bleach è consigliato solo per i dispositivi sopra citati. Osservare le istruzioni per la conservazione.

Attenzione: l'uso è limitato alla produzione di apparecchi dentali e ortodontici. L'uso è responsabilità del dentista. Utilizzare solo su raccomandazione o su prescrizione di un dentista autorizzato. Solo per uso singolo (termoformatura). Reazioni allergiche sono improbabili, ma non possono essere escluse. Una lavorazione non corretta può portare a incrinature, fratture e spigoli vivi. C'è il rischio di aspirazione in caso di piccole rotture.

Erkoflex-bleach (Valori circa): densità 0,93 g/cm³, modulo di elasticità 70 MPa, tensione di snervamento 450 %, assorbimento d'acqua 0,2 %, resistenza alla temp. 62 °C

ES: Instrucciones para el uso

Propósito previsto: láminas de termoformado para la fabricación de aparatos para tratamientos dentales y ortodónticos.

Ámbito de aplicación: Erkoflex-bleach es apropiado para la fabricación de aparatos intra-orales termoformados como férulas de blanqueamiento y de fluoración.

Fabricación, véase el folleto y los videos sobre la técnica de termoformado, www.erkodent.com  

Contraindicaciones: En caso de una reacción alérgica ya conocida a los plásticos, debe excluirse una alergia específica al Erkoflex-bleach (EVA).

Medidas de precaución: El Erkoflex-bleach sólo se recomienda para los dispositivos mencionados anteriormente. Observe las instrucciones de almacenamiento.

Atención: El uso se limita a la producción de aparatos dentales y de ortodoncia. El uso es responsabilidad del dentista. Sólo se puede utilizar por recomendación o prescripción de un dentista autorizado. Para un solo uso (termoformado). Las reacciones alérgicas son poco probables, pero no se pueden excluir. Un procesamiento incorrecto puede provocar grietas, fracturas y bordes afilados. Existe un riesgo de aspiración en caso de pequeñas roturas.

Erkoflex-bleach (valores aprox.): densidad 0,93 g/cm³, módulo de elasticidad 70 MPa, elongación de rotura 450 %, absorción de agua 0,2 %, resistencia a la temp. 62 °C

Erkoflex-bleach /240



BG: Инструкции за употреба (Bulgarisch)

Предназначение: Дълбоко изтеглени фолия за производство на апарати за дентално и ортодонтоско лечение.

Област на приложение: Erkoflex-bleach е подходяща за производството на дълбоко изтеглени интраорални устройства като изобелвачи и флуорирани шини. Производство, вижте брошура и видеоклипове за технология за дълбоко чертане, www.erkodent.com

Противопоказания: Ако вече е известна алергична реакция към пластмаси, трябва да се изключи специфична алергия към Erkoflex-bleach (EVA).

Предпазни мерки: Erkoflex-bleach се препоръчва само за гореспоменатите уреди. Спазвайте инструкциите за съхранение.

Внимание: Употребата е ограничена до производството на стоматологични и ортодонтоски апарати. Използването е отговорност на потребителя. Използвайте само по препоръка или предписание от оторизирани специалисти. Само за еднократна употреба (дълбоко чертане). Алергичните реакции са малко вероятни, но не могат да бъдат изключени. Неправилната изработка може да доведе до пукнатини, счупвания и остри ръбове. При малки почивки съществува риск от аспирация.

Erkoflex-bleach (Стойности около): плътност 0,93 g/cm³, модул на еластичност 70 MPa, удължение при скъсване 450 %, абсорбция на вода 0,2 %, устойчивост на температура 62 °C

CZ: Návod k použití (Tschechisch)

Účel: Hlubokotažené fólie pro výrobu přístrojů pro zubní a ortodontické ošetření.

Oblasti použití: Erkoflex-bleach je vhodné pro výrobu hluboko tažených intraorálních zařízení, jako jsou bělicí a fluoridační dlahy. Výroba, viz brožura a videa o technologii hlubokého kreslení, www.erkodent.com

Kontraindikace: Pokud je již známá alergická reakce na plasty, měla by být vyloučena specifická alergie na Erkoflex-bleach (EVA).

Upozornění: Erkoflex-bleach se doporučuje pouze pro výše uvedená zařízení. Dodržujte pokyny pro skladování.

Pozor: Použití je omezeno na výrobu zubních a ortodontických pomůcek. Za použití odpovídá uživatel. Používejte pouze na doporučení nebo předpis od autorizovaného lékaře. Pouze pro jednorázové použití (hluboký výkres). Alergické reakce jsou nepravděpodobné, ale neuze je vyloučit. Nesprávné provedení může vést k prasklinám, zlomením a ostrým hranám. S malými přestávkami existuje riziko aspirace.

Erkoflex-bleach (Circa hodnoty): hustota 0,93 g/cm³, modul pružnosti 70 MPa, prodloužení při přetřetí 450 %, absorpce vody 0,2 %, teplotní odolnost 62 °C

DK: Brugsanvisning (Dänisch)

Formål: Dybttrukne folier til fremstilling af apparater til tand- og tandreguleringsbehandling.

Anvendelsesområde: Erkoflex-bleach er velegnet til produktion af dybttrukkede intraorale apparater såsom blegning og fluoriseringskinner. Fremstilling, se dybttegningssteknologi brochure og videoer, www.erkodent.com

Kontraindikationer: Hvis der allerede er kendt en allergisk reaktion på plast, bør en specifik allergi over for Erkoflex-bleach (EVA) udelukkes.

Forholdsregler: Erkoflex-bleach anbefales kun til ovennævnte apparater. Overhold opbevaringsinstruktionerne.

Opmærksomhed: Brug er begrænset til fremstilling af tand- og tandreguleringsapparater. Brug er brugerens ansvar. Brug kun på anbefaling eller recept fra en autoriseret praktiserende læge. Kun til engangsbrug (dyb tegning). Allergiske reaktioner er usandsynlige, men kan ikke udelukkes. Forkert håndværk kan føre til revner, brud og skarpe kanter. Der er risiko for aspiration med små pauser.

Erkoflex-bleach (Omkring værdier): tæthed 0,93 g/cm³, elasticitetsmodul 70 MPa, brudforlængelse 450 %, vandabsorption 0,2 %, temperaturbestandighed 62 °C

EE: Kasutusjuhend (Estnisch)

Eesmärk: Sügavtõmbefoolumid hambaravi- ja ortodontiaravi seadmete valmistamiseks.

Kasutusala: Erkoflex-bleach sobib sügavale tõmmatud intraoralsele seadmete, näiteks pleegitamise ja fluorimise lahaste tootmiseks. Tootmine, vt süvistamistehnoloogia brošüüri ja videoid, www.erkodent.com

Vastunäidustused: Kui allergiline reaktsioon plastile on juba teada, tuleks eriline allergia Erkoflex-bleach (EVA) suhtes välistada.

Ettevaatusabinõud: Erkoflex-bleach soovitatakse kasutada ainult eespool nimetatud seadmete jaoks. Järgige ladustamisjuhiseid.

Tähelepanu: Kasutamine piirdub hambaravi- ja ortodontiaseadmete tootmisega. Kasutamise eest vastutab kasutaja. Kasutage ainult volitatud arsti soovitusel või retsepti alusel. Ainult ühekordseks kasutamiseks (sügavjoonistamine). Allergilised reaktsioonid on ebatõenäolised, kuid neid ei saa välistada. Vale töö võib põhjustada pragusid, purunemisi ja teravaid servi. Väikeste vaheaegadega on aspiratsiooni oht.

Erkoflex-bleach (Umbkaudsed väärtused): tihedus 0,93 g/cm³, elastsusmodul 70 MPa, murdepikendus 450 %, veemavus 0,2 %, temperatuurilavus 62 °C

GR: Οδηγίες χρήσης (Griechisch)

Σκοπός: Βαθιά φύλλα για την κατασκευή συσκευών οδοντιατρικής και ορθοδοντικής θεραπείας.

Πεδίο εφαρμογής: Το Erkoflex-bleach είναι κατάλληλο για την παραγωγή ενδοστοματικών συσκευών όπως η λέυκανση και οι νάρθηκες φθορίωσης. Κατασκευάστε, δείτε φυλλάδιο και βίντεο τεχνολογίας βαθιάς σχεδίασης, www.erkodent.com

Αντενδείξεις: Εάν είναι ήδη γνωστή αλλεργική αντίδραση στα πλαστικά, θα πρέπει να αποκλειστεί μια συγκεκριμένη αλλεργία στο Erkoflex-bleach (EVA).

Προφυλάξεις: Το Erkoflex-bleach συνιστάται μόνο για τις συσκευές που αναφέρονται παραπάνω. Τηρείτε τις οδηγίες αποθήκευσης.

Προσοχή: Η χρήση περιορίζεται στην κατασκευή οδοντιατρικών και ορθοδοντικών συσκευών. Η χρήση είναι ευθύνη του χρήστη. Να χρησιμοποιείται μόνο μετά από σύσταση ή συνταγή από εξουσιοδοτημένο ιατρό. Μόνο για μία χρήση (βαθιά σχέδιο). Οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι απίθανες, αλλά δεν μπορούν να αποκλειστούν. Η λανθασμένη κατασκευή μπορεί να οδηγήσει σε ρωγμές, ρωγμές και αιχμηρές άκρες. Με μικρά διαλείμματα υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης.

Erkoflex-bleach (Περίπου αξίες): πυκνότητα 0,93 g/cm³, συντελεστής ελαστικότητας 70 MPa, επιμήκυνση στο σπάσιμο 450 %, απορρόφηση νερού 0,2 %, αντίσταση θερμοκρασίας 62 °C

Erkoflex-bleach /240



HU: Használati utasítás (Ungarisch):

Cél: Mélyhúzó fóliák fogászati és fogszabályozó készülékek gyártására.

Alkalmazási terület: Az Erkoflex-bleach alkalmas mélyen meghúzott intraorális eszközök, például fehérítő és fluoridáló sinek gyártására. A gyártáshoz lásd a hőformázási technológiai ismertetőt és videókat, www.erkodent.com  

Ellenjavallatok: Ha már ismert a műanyagokkal szembeni allergiás reakció, ki kell zárni az Erkoflex-bleach (EVA) specifikus allergiáját.

Övintézkedések: Az Erkoflex-bleach csak a fent említett készülékekhez ajánlott. Tartsa be a tárolási utasításokat.

Figyelem: A használat a fogászati és fogszabályozó készülékek gyártására korlátozódik. A felhasználás a felhasználó felelőssége. Csak felhatalmazott orvos ajánlása vagy receptje alapján alkalmazható. Csak egyszerű használatra (mélyrajz). Az allergiás reakciók nem valószínűek, de nem zárhatók ki. A helytelen kivitelezés repedésekhez, törésekhez és éles élkekhez vezethet. Kis szünetekkel fennáll a aspiráció veszélye.

Erkoflex-bleach (Circa értékek): sűrűség 0,93 g/cm³, rugalmassági modulus 70 MPa, szakadási nyúlás 450 %, vízfelvétel 0,2 %, hőmérséklet-ellenállás 62 °C

LT: Naudojimo instrukcijos (Lituaisch)

Tikslas: Giliai ištrauktos folijos dantų ir ortodontinio gydymo aparatų gamybai.

Taikymo sritis: „Erkoflex-bleach“ tinka giliai ištempiams intraoraliniams įtaisams, tokiems kaip balinimo ir fluorinimo įtvarai, gaminti. Gaminkite, žiūrėkite gilųjų piešimo technologijų brošiūrą ir vaizdo įrašus www.erkodent.com  

Kontraindikacijos: Jei alerginė reakcija į plastiką jau yra žinoma, reikia atmeti specifinę alergiją Erkoflex-bleach (EVA).

Atsargumo priemonės: „Erkoflex-bleach“ rekomenduojamas tik aukščiau paminėtiems prietaisams. Laikykitės laikymo instrukcijų.

Dėmesio: Naudojimas apsiriboja odontologinių ir ortodontinių prietaisų gamyba. Už naudojimąsi atsako vartotojas. Naudokite tik pagal įgalioto gydytojo rekomendaciją ar receptą. Tik vienkartiniams naudojimui (gilus piešimas). Alerginės reakcijos mažai tikėtinos, tačiau jų negalima atmeti. Netinkamas apdirbimas gali sukelti įtrūkimus, lūžius ir aštrius kraštus. Su nedideliems pertraukimais yra aspiracijos pavojus.

Erkoflex-bleach (Apytikrės vertybės): tankis 0,93 g/cm³, elastingumo modulus 70 MPa, pailgėjimas lūžio metu 450 %, vandens absorbcija 0,2 %, atsparumas temp. 62 °C

LV: Lietošanas instrukcijas (Lettisch)

Mērķis: Dzīļās vilkšanas folijas zobārstniecības un ortodontiskās ārstēšanas aparātu ražošanai.

Pielietojuma joma: Erkoflex-bleach ir piemērots dziļi ievilktu intraorālo ierīču, piemēram, balināšanas un fluorēšanas šīnu ražošanai. Ražošana, skatiet dziļo zīmēšanas tehnoloģiju brošūru un videoklipus www.erkodent.com  

Kontraindikācijas: Ja alergiska reakcija uz plastmasu jau ir zināma, jāizslēdz specifiska alerģija pret Erkoflex-bleach (EVA).

Piesardzības pasākumi: Erkoflex-bleach ieteicams lietot tikai iepriekš minētajām ierīcēm. Ievērojiet uzglabāšanas instrukcijas.

Uzmanību: Lietošana ir ierobežota ar zobārstniecības un ortodontisko ierīču ražošanu. Par izmantošanu ir atbildīgi lietotājs. Lietojiet tikai pēc pilnvarota ārsta ieteikuma vai receptes. Tikai vienreizējai lietošanai (dziļš zīmējums). Alerģiskas reakcijas ir maz ticamas, taču tās nevar izslēgt. Nepareiza izgatavošana var izraisīt plaisas, pīsumus un asus malus. Ar neliekiem pārtraukumiem pastāv aspirācijas risks.

Erkoflex-bleach (Apmēram vērtības): blīvums 0,93 g/cm³, elastības modulus 70 MPa, pagarinājums pārrūvumā 450 %, ūdens absorbcija 0,2 %, temperatūras izturība 62 °C

PT: Instruções de uso (Portugiesisch)

Objetivo: Folhas repuxadas para o fabrico de aparelhos para tratamento dentário e ortodôntico.

Campo de aplicação: O Erkoflex-bleach é adequado para a produção de dispositivos intraorais de repuxo profundo, como talas de branqueamento e de fluoretação. Fabricação, consulte o folheto e os vídeos de tecnologia de repuxo profundo, www.erkodent.com  

Contra-indicações: Se uma reação alérgica a plásticos já for conhecida, uma alergia específica ao alveante Erkoflex-bleach (EVA) deve ser excluída.

Precauções: Erkoflex-bleach só é recomendado para os aparelhos mencionados acima. Observe as instruções de armazenamento.

Atenção: O uso é limitado à fabricação de aparelhos odontológicos e ortodônticos. O uso é de responsabilidade do usuário. Use apenas por recomendação ou prescrição de um médico autorizado. Para uso único (repuxo profundo). As reações alérgicas são improváveis, mas não podem ser excluídas. O acabamento incorreto pode causar rachaduras, quebras e pontas afiadas. Existe o risco de aspiração com pequenas pausas.

Erkoflex-bleach (Valores circa): densidade 0,93 g/cm³, módulo de elasticidade 70 MPa, alongamento na ruptura 450 %, absorção de água 0,2 %, resistência à temperatura 62 °C

RO: Instrucțiuni de utilizare (Rumänisch)

Scop: Folii extrase în profunzime pentru fabricarea aparatelor pentru tratamentul dentar și ortodontic.

Domeniu de aplicare: Erkoflex-bleach este potrivit pentru producerea de dispozitive intraorale adânci, cum ar fi albiea și atelele de fluorurare. Fabricare, consultați broșura și videoclipurile despre tehnologia de desen profund, www.erkodent.com  

Contraindicații: Dacă este deja cunoscută o reacție alergică la materiale plastice, ar trebui exclusă o alergie specifică la Erkoflex-bleach (EVA).

Precauții: Erkoflex-bleach este recomandat numai pentru aparatele menționate mai sus. Respectați instrucțiunile de depozitare.

Atenție: Utilizarea este limitată la fabricarea aparatelor dentare și ortodontice. Utilizarea este responsabilitatea utilizatorului. A se utiliza numai la recomandarea sau prescripția unui medic autorizat. Doar pentru o singură utilizare (desen profund). Reacțiile alergice sunt puțin probabil, dar nu pot fi excluse. Manopera incorectă poate duce la fisuri, rupturi și margini ascuțite. Cu pauze mici există riscul aspirației.

Erkoflex-bleach (Circa valori): densitate 0,93 g/cm³, modul de elasticitate 70 MPa, alungire la rupere 450 %, absorbție de apă 0,2 %, rezistență la temperatură 62 °C

Erkoflex-bleach /240



SE: Bruksanvisning (Schwedisch)

Syfte: Djuvdragande folier för tillverkning av apparater för tandvård och tandreglering.

Användningsområde: Erkoflex-bleach är lämpligt för produktion av djupdragna intraorala anordningar såsom blekning och fluoreringsspår. Produktion, se broschyr med djupristeknik och videor, www.erkodent.com  

Kontraindikationer: Om en allergisk reaktion mot plast redan är känd, bör en specifik allergi mot Erkoflex-bleach (EVA) uteslutas.

Försiktighetsåtgärder: Erkoflex-bleach rekommenderas endast för ovan nämnda apparater. Följ lagringsanvisningarna.

Uppmärksamhet: Användningen är begränsad till tillverkning av tand- och tandreglering. Användningen är användarens ansvar. Använd endast på rekommendation eller recept från en auktoriserad läkare. Endast för engångsbruk (djupritning). Allergiska reaktioner är osannolika, men kan inte uteslutas. Felaktigt utförande kan leda till sprickor, brott och vassa kanter. Med små pauser finns det en risk för aspiration.

Erkoflex-bleach (Cirka värden): densitet 0,93 g/cm³, elasticitetsmodul 70 MPa, brotttöjning 450 %, vattenabsorption 0,2 %, temperaturmolstånd 62 °C

SI: Navodila za uporabo (Slovenisch)

Namen: Globoko vlečene folije za izdelavo aparatov za zobozdravstveno in ortodontsko zdravljenje.

Področje uporabe: Erkoflex-bleach je primerno za izdelavo globoko vlečenih intraoralnih naprav, kot so belilne in fluoridacijske opornice. Proizvodnja, glejte brošuro in videoposnetke o tehnologiji globokega risanja, www.erkodent.com  

Kontraindikacije: Če je alergijska reakcija na plastiko že znana, je treba izključiti posebno alergijo na belilo Erkoflex-bleach (EVA).

Previdnostni ukrepi: Erkoflex-bleach je priporočljivo samo za zgoraj omenjene naprave. Upoštevajte navodila za shranjevanje.

Pozor: Uporaba je omejena na izdelavo zobnih in ortodontskih aparatov. Za uporabo je odgovoren uporabnik. Uporabljajte le na priporočilo ali recept pooblaščenega zdravnika. Samo za enkratno uporabo (globoko risanje). Alergijske reakcije so malo verjetne, vendar jih ni mogoče izključiti. Nepravilna izdelava lahko povzroči razpoke, prelome in ostre robove. Z majhnimi odmori obstaja nevarnost aspiracije.

Erkoflex-bleach (Okrogle vrednosti): gostota 0,93 g/cm³, modul elastičnosti 70 MPa, raztezek pri prelomu 450 %, absorpcija vode 0,2 %, temperaturna odpornost 62 °C

SK: Návod na použitie (Slowakisch)

Účel: Hlbokofažné fólie na výrobu prístrojov na zubné a ortodontické ošetrenie.

Oblasti použitia: Erkoflex-bleach je vhodné na výrobu hlbokofažných intraorálnych prístrojov, ako sú bieliacie a fluoridačné dlahy. Výroba, pozrite si brožúru a videá o technológii hlbokého ťahania, www.erkodent.com  

Kontraindikácie: Ak je už známa alergická reakcia na plasty, mala by sa vylúčiť špecifická alergija na bieliadlo Erkoflex-bleach (EVA).

Upozornenia: Erkoflex-bleach sa odporúča iba pre vyššie uvedené spotrebiče. Dodržujte pokyny na uskladnenie.

Pozor: Použitie je obmedzené na výrobu dentálnych a ortodontických prístrojov. Za použitie je zodpovedný užívateľ. Používajte iba na odporúčanie alebo predpis od autorizovaného lekára. Len na jednorazové použitie (hlboký výkres). Alergické reakcie sú nepravdepodobné, ale nemožno ich vylúčiť. Nepravne spracovanie môže viesť k prasklinám, zlomeninám a ostrým hranám. Pri malých prestávkach existuje riziko aspirácie.

Erkoflex-bleach (Okruh hodnôt): hustota 0,93 g/cm³, modul pružnosti 70 MPa, predĺženie pri pretrhnutí 450 %, absorpcia vody 0,2 %, teplotná odolnosť 62 °C